



### RE932

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour 10 SO différents
- Pitch 1,27 mm
- Perforation 1,00 mm Ø
- Points destinés à la rupture pour séparer des modules individuels de la platine
- Dimensions: 58,50 x 88,00 mm

Module-No.	Pitch	mil	Pin	Dimensions (mm)
RE932-01	1,270 mm	0,50	8	3,90 (153 mil)
RE932-02	1,270 mm	0,50	8-w	7,50 (295 mil)
RE932-03	1,270 mm	0,50	14	3,90 (153 mil)
RE932-04	1,270 mm	0,50	16	3,90 (153 mil)
RE932-05	1,270 mm	0,50	16-w	7,50 (295 mil)
RE932-06	1,270 mm	0,50	20-w	7,50 (295 mil)
RE932-07	1,270 mm	0,50	24-w	7,50 (295 mil)
RE932-08	1,270 mm	0,50	28-w	7,50 (295 mil)
RE932-09	1,270 mm	0,50	32	7,50 (295 mil)
RE932-10	1,270 mm	0,50	40 (SOJ)	10,16 (400 mil)