



RE3032-DSPT

- Accessori Raspberry Pi per il montaggio di una scheda di commutazione analogica-digitale
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia doppia 35 µm Cu
- Pin passanti (PTH)
- Zincato a caldo (senza piombo HAL)
- Maschera di arresto saldatura
- Collegamento da 40 poli per Raspberry Pi
- Fori 21 x 32 Ø 1,00 mm
- Campo sperimentale nel reticolo 2,54 mm con 13 x 28 listelli di contatto Ø 2,20 mm
- Due percorsi potenziali
- Quattro pin passanti Ø 2,75 mm
- Misuratore di tensione analogico a 8 canali con Input Voltage Range da 0 a 3,3 V
- 85,00 x 56,00 mm

Designatore	Commento	Descrizione	Produttore	No. pezzo
C1	10uF	Cap 0805 10 uF 10V 20%	*	*
C2, C3	100nF	Cap 0805 100 nF 20V 20%	*	*
C4	1uF	Cap 0805 1 uF 10V 20%	*	*
IC1	AD7997	8-Channel, 10 and 12 Bit ADCs with 12C-Compatible Interface	Analog Devices	AD7997
J1	CON40_POS	Samtec Connector 40 Pos, 2row, 2.54 mm pitch	Samtec	ESQ-120-X-G-D
R1, R2, R3	4k7	0805 (SMD), 4.7kohm	*	*